EHYHBH-AV3 EHYKOMB-AA

EVLQ-CV3

INVERTER

- Гибридный тепловой насос Daikin Altherma сочетает в себе технологию теплового насоса воздух-вода с технологией конденсации газа
- Настенный внутренний блок системы теплового насоса воздух-вода
- В зависимости от температуры наружного воздуха, цен на энергоносители и тепловой нагрузки, гибридный тепловой насос Daikin Altherma всегда выбирает наиболее экономичный режим работы
- Низкие первоначальные затраты: не нужно заменять существующие радиаторы (до 80°C) и трубопроводы
- Обеспечивает достаточную теплоту при замене существующей системы, так как обеспечиваются все тепловые нагрузки до 27 кВт
- Быстрая и простая установка благодаря компактным размерам и быстрым подключениям
- Наружный блок извлекает тепло из атмосферного воздуха, даже при температуре -25°C

Отопление
ГВС

Только нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК					EHYHBH05AV3	EHYHBH08AV3	EHYKOMB33AA
Корпус	Цвет				Белый		Белый – RAL9010
	Материал				Листовая сталь		
Размеры	Блок	В x Ш x Г		мм	902x450x164		710x450x240
Вес	Блок			кг	30	31,2	36
Рабочий диапазон	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°C	-25~25		~~-
		Сторона воды	Мин.~Макс.	°C	25~55		15 [1]~80 [1]
	ГВС	Сторона воды	Мин.~Макс.	°C	-~~		40~65
Электропитание	Название				V3		-
	Фаза				1~		
	Частота			Гц	50		
	Напряжение			В	230		

[1] DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C), байпас бойлера

НАРУЖНЫЙ БЛОК				EVLQ05CV3	EVLQ08CV3
Теплопроизводительность	Мин.		кВт	1,80 [1] / 1,80 [2]	
	Ном.		кВт	4,40 [1] / 4,03 [2]	7,40 [1] / 6,89 [2]
	Макс.		кВт	5,12 [1] / 4,90 [2]	10,02 [1] / 9,53 [2]
Потребляемая мощность	Нагрев	Ном.	кВт	0,87 [1] / 1,13 [2]	1,66 [1] / 2,01 [2]
COP				5,04 [1] / 3,58 [2]	4,45 [1] / 3,42 [2]
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	735x832x307	
Вес	Блок		кг	54	56
Рабочий диапазон	Нагрев	Мин.~Макс.	°CWB	-25~25	
Хладагент	Тип			R-410A	
	Заправка		кг	1,45	1,60
Уровень звуковой мощности	Нагрев	Ном.	дБ(А)	61	62
Уровень звукового давления	Нагрев	Ном.	дБ(А)	48	49
Электропитание	Название / Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	V3/1~/50/230	
Ток	Рекомендуемые предохранители		А	20	

[1] Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) [2] Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)