MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС

SRK-ZM

настенный

SRK63ZM-S, SRK71ZM-S, SRK80ZM-S

НОВЫЙ

Single Multi

Блоки SRK71ZM-S можно использовать в комбинации с наружным блоком мультисистем SCM.

Фреоновая магистраль

SRK63ZM-S,
SRK71ZM-S,
SRK80ZM-S

Стандартный пульт

SRC63ZM-S, SRC71ZM-S
SRC80ZM-S

ФУНКЦИИ

Комфорт

Allergen System, Self Clean Operation, Allergen Filter, SUN Filter, Fuzzy, Auto, HI POWER

Воздушный поток

3D Auto, Auto Flap, Memory, UP/DOWN, Lateral Swing, Positioning of installation

Удобство и экономичность

On Weekly timer Off, On 24h Timer Off, On Timer, OFF Timer, DRY, Economy, Sleep, Silent, Night setback 10°C

Обслуживание и защита

MC, Self Diagnostic, Detachable

Прочее

Back-up Switch, Auto Restart, 24h ION, Luminous

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр				Модель		
				SRK63ZM-S SRC63ZM-S	SRK71ZM-S SRC71ZM-S	SRK80ZM-S SRC80ZM-S
Напряжение питания				1 фаза, 220–240 В, 50 Гц		
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)		кВт	6,3 (2,15~7,1)	7,1 (2,15~8,0)	8,0 (2,15~8,5)
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)		кВт	7,1 (1,7~9,5)	8,0 (1,6~10,0)	9,0 (1,7~10,5)
Потребляемая мощность	холод		кВт	1,76 (0,54~2,30)	2,16 (0,54~2,80)	2,65 (0,54~3,00)
Потребляемая мощность	тепло		кВт	1,79 (0,37~3,30)	2,14 (0,37~3,40)	2,55 (0,37~3,65)
Класс энергопотребления	холод			A		B
Класс энергопотребления	тепло			A		B
EER				3,58	3,29	3,02
COP				3,97	3,74	3,53
Рабочий ток	холод		A	8,3/8,0/7,6	10,1/9,7/9,3	12,4/11,9/11,4
	тепло		A	8,5/8,1/7,8	10,1/9,7/9,3	11,9/11,4/11,0
Уровень звуковой мощности	холод (внутрен./наружн.)		дБ(А)	59/62	60/66	64/69
	тепло (внутрен./наружн.)		дБ(А)	60/63	61/63	62/66
Уровень звукового давления	холод (внутрен.) Hi/Me/Lo/Ulo		дБ(А)	47/43/37/26	49/45/39/26	51/47/41/26
	тепло (внутрен.) Hi/Me/Lo/Ulo		дБ(А)	44/41/36/33	46/43/38/35	48/45 /40/37
Габариты (В x Ш x Г)	внутренний		мм	318 x 1098 x 248		
	наружный		мм	750 x 880 (+88) x 340		
Масса	внутренний/наружный		кг	15/57		
Фреоновая магистраль	диаметр	жидкость	мм(")	ϕ 6,35 (1/4")		
		газ	мм(")	ϕ 15,88 (5/8")		
Хладагент				R410A		
Фильтр				антиаллергенный x 1, фотокаталитический x 1		
Рабочий диапазон наружных температур	при охлаждении			от -15 до +46		
	при обогреве			от -15 до +24		

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27 °CDB, 19 °CWB, наружная температура 35°CDB.
Нагрев: температура в помещении 20 °CDB, наружная температура 7 °CDB, 6 °CWB